

GC-A2

シリーズ

プログラマブル表示器

GC-A14 / GC-7 / EA7シリーズから、GC-A2シリーズへ統合。



作画ソフト
無償
ダウンロード

3サイズ
ラインナップ

Point 1

3sizeラインナップ

7.0インチワイド、8.4インチ、10.4インチ
の3サイズをご用意



Point 3

SDカード対応

画面データの受け渡しや、
パソコン上での解析処理が手軽に



Point 2

ScreenCreatorAdvance2 (作画ソフトウェア)

SCA2部品追加

EA7シリーズの部品を
SCA2部品として一部追加搭載



Point 4

K-Basicを継承

標準部品のカスタマイズだけでなく、
部品材料から自在にオリジナル部品を作成できる



GC-A2シリーズ仕様

型番		GC-A24-RS	GC-A24	GC-A25	GC-A26
表示エリア	表示サイズ	7.0"ワイド		8.4"	10.4"
	表示デバイス	TFT カラー			
	表示色	262,144 色			
	解像度	800 × 480 (WVGA)		800 × 600 (SVGA)	
	有効表示寸法 (mm)	152.4W × 91.4H		170.9W × 128.2H	211.2W × 158.4H
	輝度 (cd/m ²)	340		600	700
	バックライト	LED ^{※1} (交換不可)			
	自動消灯機能	可能			
	タッチパネル	アナログタイプ (分解能: 1,024W × 1,024H)			
外部インタフェース	PLC接続用	シリアル	RS-232C/422/485、D-sub15ピンコネクタ (メス) × 1 ^{※2}		
		イーサネット	なし	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45、カテゴリ5) × 1 ^{※3}	
	画面データ転送用	USBポートB	USB(B) 2.0 × 1		
		イーサネット	なし	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45、カテゴリ5) × 1 ^{※3}	
	カードスロット 1	SD-Card × 1、3.3V 動作品のみ対応予定 (SDHC対応、up to 32GB)			
USBポートA	USB(A) 2.0 × 1				
一般仕様	定格電源電圧	DC24V			
	使用周囲温度	0 ~ 50°C			
	保護構造	IP65 (前面のみ、パッキン使用時)			
	外形寸法 (mm)	197.0W × 152.0H × 54.1D	204.4W × 156.0H × 54.6D	258.5W × 203.4H × 52.1D	299.0W × 209.0H × 70.0D
	パネルカット寸法 (mm)	188.5W × 143.5H	179.0W × 140.0H	235.0W × 179.7H	285.0W × 191.0H
	質量 (g)	630	604	1090	1480
	冷却方式	自然空冷			
	適合規格	UL61010、EMC 指令 (CE marking) (自己宣言)、CE EN61131-2			
	付属品	QSG (Quick Start Guide) マニュアル			
取付金具 (4個)		取付金具 (6個)			
電源プラグ					
作画ソフト	型番	ScreenCreatorAdvance2 (ホームページから無償ダウンロード可能)			

※1 平均寿命: 連続点灯 50,000 時間以上 / 25°C (湿度 50%)

※2 RS-232C/422/485 の何れか一つが利用可能

※3 兼用

【ご注意】 GC-A24-RS/GC-A24 の外形寸法およびパネルカット寸法は、GC-A14/GC-7/EA7 と異なります。ご確認くださいませようお願いいたします。

光洋電子工業株式会社 営業拠点

東京 〒187-0004 東京都小平市天神町 4-9-1
TEL 042-341-3112 FAX 042-346-5428

名古屋 〒461-0005 愛知県名古屋市中区東桜 1-3-7 ヒシタビル 2F
TEL 052-963-5031 FAX 052-963-5030

大阪 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中 1-13-8 なんばアリーナビル 8F
TEL 06-6647-2605 FAX 06-6647-2609

広島 〒734-0023 広島県広島市南区東雲本町 2-21-22 ジェイテクトビル 3F
TEL 082-890-2211 FAX 082-281-3133

四国 〒761-8071 香川県高松市伏石町 2130-1 丸忠第3ビル 1F
TEL 087-869-2211 FAX 087-815-3306

技術的なお問い合わせは、
受付時間 午前9時～午後5時 (土日祝、弊社休日は除く)
カスタマー窓口 **FREE 0120-900-774** 042-349-7700

FAX 042-345-7994

ホームページ <http://www.koyoele.co.jp/>

製品のご用命は、